

AVITAILLEUR RENOVE 19 000L / 5000 USG



AVITAILLEUR RENOVE 19 000L / 5000 USG

EQUIPMENT



REFERENCE	8561-64
DIMENSIONS	Approximativement : 10,20 m x 2,50 m x 3,50 m
CHASSIS	Freightliner M2 4x2, Euro 3, conduite à droite
CITERNE	19.000 L, en aluminium, droite avec une pente de 2% ainsi qu'un pot de purge en position avant
JAUGE CITERNE	Non
FARDEAU	Groupe ouvert, auvent sur le dessus
DEBIT MAXIMUM	Accrocheur : 65m ³ /h (300 USGPM) à 0 bar de contrepression ; Pistolet : 16m ³ /h (70 GPM) pour chaque ligne
DISTRIBUTION	Opération de reprise carburant possible
POMPE	Centrifuge 3", auto-amorçante à entraînement hydraulique
PRISE DE CHARGEMENT	Côté droit équipé d'une prise avion 2 ½" + prédisposition sur côté gauche avec bride pleine
FILTRATION	Filtre séparateur d'eau 5ème édition
FLEXIBLE DE L'ACCROCHEUR	01 x 15m de long et 2" de Ø, enrouleur auto-lubrifié sans chaîne (pas de maintenance nécessaire)
FLEXIBLE DU PISTOLET	02 x 15m de long et 1 ½" de Ø, enrouleur auto-lubrifié sans chaîne (pas de maintenance nécessaire)
PLATEFORME ÉLÉVATRICE	Non
SYSTÈME DE MESURE	2 mesureurs mécaniques avec tête électronique EMR3 déportée et 2 répéteurs Large Display à LED
ÉCHANTILLONNAGE	Après filtration, échantillonneur visuel avec bac de déclassement 55 L
SÉCURITÉ	<p>Fonction homme mort avec temporisation, alarme visuelle</p> <p>Double limiteur de remplissage</p> <p>Continuité électrique grâce à un enrouleur de liaison équipotentielle</p> <p>Arrêts d'urgence de chaque côté du véhicule</p> <p>Limitation de vitesse fixe (sans clé) à 25km/h</p> <p>Interlocks lumineux individuels sur le panneau de contrôle</p> <p>Départ d'urgence</p> <p>1 support à extincteur de chaque côté du véhicule</p>

