

CHARIOT D'AVITAILLEMENT



POINTS FORTS

- Compact et Solide
- Economique
- Remorquable avec un pickup
- Equipement protégé par sablage, métallisation, et peinture

CHARIOT D'AVITAILLEMENT

SPECIFICATIONS

PERFORMANCES D'AVITAILLEMENT	200 L/min au travers d'un flexible 1"1/2 longueur 20m EN1361-C HD type (pistolet d'avitaillement))
PERFORMANCES DE VIDANGE	N/A
CONFORMITÉ	JIG-1 Edition n°12 de janvier 2016 EN 1361-C/API 1529 pour les flexibles API/IP pour la filtration API 1584
CITERNE	Compartiment unique d'une capacité de 3800 L + 5% d'expansion
POMPE	Pompe entraînée par moteur diesel
FILTRATION	Un filtre conforme aux normes API/IP
ECHANTILLONNAGE	Echantillonnage en amont et aval du filtre
COMPTAGE	Un compteur avec éclairage pour opérations de nuit
ENROULEUR DE FLEXIBLE	Enrouleur de flexible manuel conçu par Titan Aviation
PLATEFORME ÉLÉVATRICE	N/A
RÉGULATION	N/A
AUTOMATISME	Contrôle par la dernière génération d'automates programmables Circuits électriques numérotés à chaque extrémité
POIDS ET DIMENSIONS (APPROXIMATIVEMENT)	Dimensions (L x l x H) : 3800 x 1500 x 1500 mm Poids (PTAC) : 5600 kg
TRAITEMENT ANTICORROSION	Équipement protégé par sablage, métallisation, et peinture
SÉCURITÉ	Interlock fonctionnant en sécurité positive Continuité électrique avec tresses de masse Arrêt d'urgence de chaque côté du véhicule Vitesse maximum de 25 km/h, en accord avec la réglementation aéroportuaire, le poids du véhicule, et les recommandations JIG 2 extincteurs à poudre (9 kg) avec support de chaque côté du véhicule

