



AVITAILLEUR PORTEUR 5000L





AVITAILLEUR PORTEUR 5000L

EQUIPEMENT

DIMENSIONS (L X L X H)	6,70 m x 2,50 m x 3,40 m (approx.)
CHÂSSIS	Mercedes-Benz 4x4, conduite à droite ou à gauche, boîte manuelle (robotisée en option).
FARDEAU	Carrosserie à volets roulants rétroéclairés positionnée à l'arrière du véhicule, permettant de protéger l'ensemble du module d'avitaillement et une meilleure ergonomie.
DÉBIT MAXIMUM	12m ³ /h (200 Litres/Min) à 0 bar de contrepression
DISTRIBUTION	Sélection pneumatique de distribution par pistolet d'avitaillement ou accrocheur d'ailes
CAPACITÉ ET FORME DE LA CITERNE	De 5.000 litres à 10 000 litres, droite en acier inoxydable
JAUGE CITERNE	Jauge sur le côté gauche et/ou sabre de jaugeage (en options)
POMPE	Pompe à entraînement hydraulique
PRISE DE CHARGEMENT	1 x prise avion côté gauche
FILTRATION	Filtre absorbeur – dernière édition en vigueur
FLEXIBLE	Ø : 1"½, L : 15m avec déconnexion rapide pour un pistolet d'avitaillement pour les hélicoptères (avitaillement gravitaire) ou un accrocheur d'ailes pour avions (avitaillement sous pression)
SYSTÈME DE MESURE	Compteur mécanique 12m ³ /h
ECHANTILLONNAGE	Après filtration, prise échantillon
CONNEXION REMORQUE	En option
SÉCURITÉ	<ul style="list-style-type: none">▪ Fonction homme mort avec temporisation, alarme sonore et visuelle▪ Continuité électrique avec tresses de masse▪ Arrêt d'urgence de chaque côté du véhicule▪ Limitation de vitesse à 25 km/h en accord avec la réglementation aéroportuaire. Peut-être désactivé pour un usage routier.▪ 1 roue de secours avec son support de fixation▪ 1 extincteur avec support, à droite et à gauche du véhicule



INFORMATION

Contactez-nous à : welcome@titan-defense.com
Ou via notre site web : www.titan-defense.com